

DEMILAK LC-2 CE

El **DEMILAK LC-2 CE** es un detergente líquido alcalino clorado de espuma controlada diseñado especialmente para efectuar procesos de limpieza por contacto, por circulación o recirculación, en lavado semiautomático de garrafones y envases de vidrio y polietileno. Se recomienda para pisos, paredes, techos, equipos y lavado de envases en plantas alimenticias y farmacéuticas.

Características y beneficios

- ▶ De rápida penetración en la superficie a limpiar y sanitizar.
- ▶ Por su acción saponificante sobre las grasas remueve y dispersa otros residuos presentes con facilidad como proteínas y carbohidratos.
- ▶ Debido a que es un producto alcalino clorado con producción de espuma, actúa en superficies planas, curvas y de difícil acceso.
- ▶ Fácil de enjuagar, lo que se refleja en un ahorro en agua y tiempo.
- ▶ No afecta a los metales, dejándolos limpios.
- ▶ Alto poder germicida.

Aplicaciones

- ▶ Este tipo de productos son ampliamente utilizados dentro de la industria alimentaria y farmacéutica para limpiar y sanitizar pisos, techos, paredes y equipos en general, así como para lavado manual o semiautomático de envases, botellas y garrafones tanto de vidrio como de polietileno.

Instrucciones de uso

- ▶ Utilizar DEMILAK LC-2 CE de forma manual o bien con equipo espumador en superficies exteriores e interiores a una concentración de 5% (en volumen) diluido en agua. Para superficies muy sucias, utilizar el producto a una concentración del 10% (en volumen) diluido en agua.
- ▶ Aplicación Manual: Limpiar la superficie utilizando un cepillo o franela limpia directamente sobre el área o equipo correspondiente, dejar actuar durante 10 minutos y enjuagar con agua corriente.
- ▶ Aplicación en lavado de envases: Llenar el depósito de aplicación de la solución preparada y aplicar el producto en envases en base a las condiciones de operación de los equipos y posteriormente enjuagar con agua corriente.

DEMILAK LC-2 CE

Precauciones y manejo

- ▶ No se deje al alcance de los niños, el producto es TÓXICO.
- ▶ No ingerir, en caso contrario NO provoque el vómito, tomar abundante agua. Consulte al médico.
- ▶ Evite el contacto con la piel y ojos, causa quemaduras. En caso contrario enjuague con abundante agua durante por lo menos 15 minutos, consulte al médico.
- ▶ Use lentes de seguridad, guantes de hule y respirador para vapores para su aplicación.
- ▶ Manténgalo en un lugar fresco y seco.
- ▶ No se mezcle con amoníaco o sustancias ácidas.

Especificaciones

Apariencia	Líquido claro
Color	Incoloro
Olor	Característico
Solubilidad en agua	Soluble
Espumación	Positiva
Cloro libre disponible Cl ₂	2 % mín
Alcalinidad total como NaOH	4.8% mín

Presentaciones

- ▶ Envase de 50 L (13.21 gal)

ELABORADA POR

Comité Técnico y de Seguridad e Higiene
 Fecha de elaboración: 04 agosto 2015
 Revisión 01: 24 noviembre de 2020

Spin S.A. de C.V.
 2da. Cerrada de Pilares No. 11
 Col. Las Águilas, Del. Álvaro Obregón,
 CDMX, C.P. 01710,
 Tel: 800 400 7746, +52 (55) 5593 0447