

ICOFCAL

Líquido inhibidor de incrustaciones.

Es una solución de fácil aplicación, concentrado con una mínima cantidad funciona correctamente.

Características y beneficios

- ▶ Previene la formación de incrustaciones en las calderas.
- ▶ Según las necesidades y adicionado correctamente evita la presencia de lodos incrustantes o adherentes.
- ▶ Produce compuestos con características suaves y no adherentes que se eliminan por la purga de fondo para calderas que consumen agua desionizada, suavizada o cruda.
- ▶ Tratamiento efectivo para su sistema.
- ▶ Cuando el ICOFCAL es adicionado al agua de los generadores de vapor y de torres de enfriamiento en cantidades adecuadamente controladas, evita la presencia de incrustaciones.

Aplicaciones

- ▶ El ICOFCAL es útil para calderas y torres de enfriamiento que consumen agua cruda, suavizada y desmineralizada.

Instrucciones de uso

- ▶ Para mejores resultados consulte la dosis con su técnico distribuidor.
- ▶ Se recomienda su dosificación continua, la cual se controla por análisis del residual de producto.
- ▶ Puede ser adicionado en su forma concentrada o diluir con agua si es conveniente.

ICOFCAL

Precauciones y manejo

- ▶ No se deje al alcance de los niños, este producto es "TÓXICO".
- ▶ No se ingiera, en caso contrario NO provoque el vómito, tome agua en abundancia.
- ▶ Evite el contacto con los ojos y la piel, puede causar ligera irritación, en caso contrario enjuague con agua en abundancia.
- ▶ En caso de persistir alguna molestia consulte al médico.
- ▶ Mantenga el envase bien cerrado, para evitar la cristalización del producto.
- ▶ Este producto no debe mezclarse con ningún otro, almacene por separado, en un lugar seco y fresco.
- ▶ Utilice lentes de seguridad y guantes de hule para su aplicación.
- ▶ Una vez vacío el envase, lávelo con abundante agua antes de desecharlo.
- ▶ Lea las hojas de seguridad y las instrucciones de la etiqueta antes de hacer uso del producto.

ICOFCAL

► Especificaciones

Apariencia	Líquido
Olor	Característico
Solubilidad	100% soluble en agua

► Presentaciones

- Envase de 24 kg (52.91 lb)
- Envase de 250 kg (551.15 lb)

ELABORADA POR

Comité Técnico y de Seguridad e Higiene
Fecha de elaboración: 2 de mayo de 2013
Revisión 02: 2 de octubre de 2019

Spin S.A. de C.V.
2da. Cerrada de Pilares No. 11,
Col. Las Águilas, Del. Álvaro Obregón,
CDMX, C.P. 01710
Tel: 800 400 7746, +52 (55) 5593 0447